

KLASSE STATT MASSE – FÜR HÖCHSTE WIDERSTANDSKRAFT

Euroguard SE III ist die Qualitäts-Sicherheitslösung mit hohem Versicherungsschutz z.B. für Bargeldbeträge, Schmuck und Wertsachen. Der dreiwandige Aufbau mit integriertem Bohr- und Schneidbrennschutz sorgt für höchste Widerstandskraft.

Klasse statt Masse, heißt das Prinzip. Die intelligente Safekonstruktion reduziert Stellfläche und Gewicht. Acht Ausführungen mit einem Fassungsvermögen von 78 Liter bis hin zur doppeltürigen Variante mit 760 Liter stehen zur Auswahl.



OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch
Türverankerung mit
starken Riegelbolzen



Thermischen
Einbruchswerkzeugen



Feuer und
aggressiven Bränden

Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-erkannte Einbruchmeldeanlage (EMA). Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!

KONSTRUKTIONSVORTEILE

Einbruchschutz

Widerstandsgrad III (ECB-S / VdS)

- Dreiwandiger Tresorkorpus.
- Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade.
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung.
- Bohrsichere Mangan-Panzerung im Verschlussbereich.
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen.
- Massive Stahlhintergreiferbolzen, verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern.
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten.



Dreiwandiger Türaufbau mit massiven Riegelbolzen.

Externe Überwachung

- Serienmäßig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels sowie zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder.

EMA-Anlage

- EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruch-Meldeanlage.

Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton.
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz.
- Glasgewebedichtung



Vorbereitung für eine Alarmkomplettausstattung.



Besten Schutz für Ihre Werte.