



Wertschutzschrank Hohenstein I LFS

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 und
VdS 2450

Feuerschutzgüteklasse LFS 60 P nach
EN 15659

Versicherungsschutz gegen Einbruch-diebstahl:
20.000 EUR gewerblich
65.000 EUR privat

doppelwandiger Tresorkorpus

dreiwandige Tür mit Bohr- und
Schneidbrennsicherung

Spezialfüllung der Wandungen

Stahlhintergreifbolzen verhindern das
Aushebeln der Tür

Spezialpanzerung im Verschlussbereich

Dreiseitige Verriegelung über massive,
verchromte Rundstahl-Riegelbolzen

Verschluss serienmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel

vorbereitet zur Bodenverankerung

Lackierung serienmäßig in lichtgrau RAL 7035

Sonderlackierung ohne Aufpreis in verkehrsrot RAL 3020, violettblau RAL 5000 und moosgrün RAL 6005

Technische Daten

Modell	Außenmaße in mm HxBxT	Innenmaße in mm HxBxT	Gewicht in kg	Inhalt in l	Fachboden
Hohenstein I 0 LFS	800 x 625 x 600	654 x 480 x 392	250	123	1
Hohenstein I 1 LFS	1050 x 625 x 600	904 x 480 x 392	310	170	1
Hohenstein I 2 LFS	1200 x 710 x 600	1054 x 565 x 392	380	233	2
Hohenstein I 3 LFS	1450 x 710 x 600	1304 x 565 x 392	450	288	2
Hohenstein I 4 LFS	1600 x 710 x 600	1454 x 565 x 392	480	322	3
Hohenstein I 5 LFS	1850 x 795 x 600	1704 x 650 x 392	619	434	3

Zubehör / Sonderausstattung

Bezeichnung	
Innenfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel	Außenhöhe 190 mm Durchgangshöhe 150 mm
Fachboden inkl. Bodenträger	
Fachboden auf Teleskopschienen	
Linksanschlag	

Verschlusstechnik

Schloss / Bezeichnung	
Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel (serienmäßig)	Kaba Mauer
mechanisches Zahlenkombinationsschloss	Kaba Mauer
elektronisches Tastenkombinationsschloss	La Gard Basic
elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionsschloss	Code Combi B 30
zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel	Kaba Mauer



mechanisches ZKS



elektronisches ZKS La Gard Basic



elektronisches ZKS Code Combi B 30