SAFE®
DEPOSiT
SYSTEMHOUSE
We safe the cash world

Zertifiziert durch:
ECB·S

KLASSE D-I

SERIE QTStG D-I

Deposit - Einwurftresor/Tagestresor

Abb. QTStG D-I- 50 FL (Frontload)

Deposit - Tresor für die Zwischenlagerung von Tageseinnahmen. Zertifiziert in Klasse D-I nach EN 1143-2 durch den ECB-S. Der Richtwert für den Versicherungsschutz liegt bei ca. 20.000 Euro für die gewerbliche Nutzung und kann mit dem Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

Die Abwurfschublade ist geeignet, um Bargeld und sonstige Zahlungsmittel in einem Safebag, einer Kassette oder Beispielsweise einer Geldtasche abzuwerfen und damit sicher vor Zugriff aufzubewahren. Der separate Auffangtresor unter der Schublade ist eine getrennte Einheit. Der Zugriff kann auf einen festgelegten Personenkreis limitiert werden.

Durch eine Drehung der Schublade um 180° ist es möglich, die Bedienung von Abwurf und Auffangtresor auch räumlich zu trennen. Über optionale Schlossvarianten und/oder zusätzliche elektronische Komponenten sind vielfältige Überwachungs- oder Verwaltungsmöglichkeiten gegeben.

Wichtig für den Abwurf – die einzulagernden Deposits sollten folgende Abmessungen nicht unter-, bzw. überschreiten:
> 100 x 80 x 2 mm (in Länge x Breite x Höhe) (minimale Größe)
< 300 x 200 x 90 mm (in Länge x Breite x Höhe) (maximale Größe)

Einwurf-Depositschränke

Produktbeschreibung

Die Serienausstattung umfasst bei der Deposit- Schublade:

- Verschluss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse I nach EN 1300 mit **3 Stück Schlüsseln**
- Abwurfsystem ausziehbar auf Teleskopschienen laufend. Zusätzliche Sicherung durch ein Anti-Fishing-System.
- Frontload-Ausführung. Schublade und Tresortür sind von einer Seite bedienbar.

Die Serienausstattung der Auffangeinheit:

- Verschluss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Klasse I nach EN 1300 mit **2 Stück Schlüsseln**
- 4-seitige Verriegelung der Tresortür über Rundbolzen
- Türanschlag DIN rechts
- Türöffnungswinkel ca. 130°
- Für einen festen Stand: **2 Bohrungen im Boden inkl. Verankerungsmaterial** und zusätzlich eine Bohrung in der Rückwand vorgebohrt (als optionale oder zusätzliche Verankerungsmöglichkeit)
- Jeweils 1 Bohrung zusätzlich vorbereitet in der Rückwand und in der rechten und linken Seitenwand. Kann bei Bedarf als Kabeldurchführung geöffnet werden.
- Lackierung des Systems: unempfindlicher Strukturlack RAL 7040 (Fenstergrau)

DEPOSiT SYSTEMHOUSE GmbH & Co. KG • Peter-Simons-Straße 10 • 53879 Euskirchen
Tel.: +49 (02251) 506 - 6820 • Fax: +49 (02251) 506 - 2254 • info@deposit-systemhouse.com • www.deposit-systemhouse.com

SAFE®
DEPOSiT
SYSTEMHOUSE
We safe the cash world

Serie QTStG D-I

Deposit - Einwurftresor/Tagestresor Klasse D-I

Abb. QTStG D-I - 50 FL
(Frontload mit geöffneter Tür)

Abb. QTStG D-I - 50 FL (Frontload mit herausgezogener Schublade)

Technische Daten

Artikel Nummer	Schranktyp	Ausführung	Außenmaße in mm ca. (Höhe x Breite x Tiefe)	Nutzbare Innenmaße in mm ca. (Höhe x Breite x Tiefe)	Gewicht in kg	Nutzbares Volumen in Liter
02DE1093200	QTStG D-I - 50 FL	Frontload	930 x 570 x 510	265 x 480 x 390	165	50
02DE1093201	QTStG D-I - 50 RL	Rearload - Aufsatz 180° gedreht / bündig mit Rückwand	930 x 570 x 510	265 x 480 x 390	165	50
02DE1093202	QTStG D-I- 50 RL+	Rearload - Aufsatz 180° gedreht / 270 mm überstehend	930 x 570 x 510+270	265 x 480 x 390	183	55
02DE1128200	QTStG D-I - 115 FL	Frontload	1280 x 570 x 510	615 x 480 x 390	200	115
02DE1128201	QTStG D-I - 115 RL	Rearload - Aufsatz 180° gedreht / bündig mit Rückwand	1280 x 570 x 510	615 x 480 x 390	200	115
02DE1128202	QTStG D-I - 115 RL+	Rearload - Aufsatz 180° gedreht / 270 mm überstehend	1280 x 570 x 510+270	615 x 480 x 390	220	125

Alternatives Zubehör und Ausstattungsvarianten:

- **Verschluss:** es sind diverse elektronische Verschlusssysteme möglich – sowohl für den Auffangtresor, als auch für die Schublade. Die Auswahl des Schlosses ist abhängig von der Benutzeranzahl, der Nutzung von Auditmöglichkeiten (Protokollierung von Öffnungs-vorgängen, etc.), Zeitschlossfunktionen, Netzbetrieb, u.v.m...
  Es sind auch redundante elektronische Schlösser mit 4-Augen-Prinzip oder 2-Schloss-Systeme bedienbar über eine Tastatur mit Display möglich (Angebote nach Bedarf)
- Überwachung der Türstellung oder der Schublade (Auf/Zu)
- Integration von Komponenten aus Einbruchmeldeanlagen oder Überfallmeldetechnik
- **Elektronische Zugangskontrolle und Verwaltung der Deposits:***
  – Benutzeridentifizierung über PIN-Code
  – Erfassung der Safebagnummern über Scanner
  – Aufnahme von Werten im Safebag
  – Registrierung von Eingabedatum und Ort / System
  – Datenübergabe und Protokollierung
- Komfortable Bedienung über einen Sockel für Modell „50“ (nur in Kombination mit möglicher Rückwandverankerung)
- Offener Deposit-Auffangbehälter zur einfachen Entnahme der Deposits aus dem Tresor (Anzahl der Safebags ist abhängig von der Größe)
- Optional Türanschlag Links (wenn es die Einbausituation erfordert)

** Zertifizierung ist in diesem Fall gekoppelt an den Verschluss der Deposit-Schublade.*
Gewichts- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum und fertigungsbedingte Toleranzen sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore können kopflastig sein. Bei Inbetriebnahme Sorgfalt walten lassen. (Stand 08/2014)

DEPOSiT SYSTEMHOUSE GmbH & Co. KG • Peter-Simons-Straße 10 • 53879 Euskirchen
Tel.: +49 (02251) 506 6820 • Fax: +49 (02251) 506 2254 • info@deposit-systemhouse.com • www.deposit-systemhouse.com